

# Lichtbakken



Haco Lichtreklame BV kiest voor kwaliteit. Onze lichtbakken worden uit hoogwaardig aluminium gemaakt, waarbij de binnenconstructie en/of aluminium achterplaat met gelaste verbindingen worden vastgezet.

Een lichtbak kan rechthoekig zijn. Of vierkant. Of rond. Eigenlijk kan iedere vorm gemaakt worden. Bij deze "specials" wordt de vorm van uw lichtbak geheel uit aluminium en/of kunststof uitgefreesd en door middel van duurzame puntlasverbindingen geassembleerd.

Een fondplaat naar wens uit acrylaat, polycarbonaat [slagvast] of bij grote afmetingen, lichtreclamedoek. 10 x 4 meter naadloos, geen probleem.

Of een strak gezette aluminium kap met uitgefreesde letters, waarachter dan lichtdoorlatend plexiglas wordt gelijmd. Of lichtdoorlatende letters die uitsteken uit de bak, variërend van 8 mm. tot bv. 5 cm. reliëf!

De inwendige constructie wordt witgespoten zodat de verlichting egaal is. Ook de buitenkant van de kast wordt in de door u gewenste RAL- of PMS-kleur gespoten.

Lichtbakken worden normaal gesproken met TL-armaturen uitgelicht. Wij gebruiken daarvoor duurzame modellen met goede componenten.

In uitzonderingsgevallen wordt een lichtbak met neonsystemen uitgelicht, bijvoorbeeld als de lichtbak een dusdanige vorm heeft dat er geen TL's inpassen.

Met het HFE [Haco Flame Effect], of HBE [Haco Bright Effect] zijn daarnaast bijzondere lichteffecten te creëren.

Uiteraard verzorgen wij desgewenst het ontwerp, aanvraag gemeentevergunning, productie, montage en onderhoud!

Zie [www.haco.nl/lichtbakken](http://www.haco.nl/lichtbakken) voor meer informatie!

Ook bent u van harte welkom in onze showroom waar we u meerdere modellen kunnen laten zien.

# Lichtbakspecials



## **Standaard kwaliteit van Haco Lichtreklame BV:**

Kast en eventuele achterplaat van aluminium vervaardigd, in kleur gespoten.

Alle verbindingen worden gelast, de bak is standaard voorzien van een acrylaat fondplaat. De binnenzijde van de bak wordt witgespoten ter verbetering van de reflectiewaarde.

De acrylaatplaat wordt in verband met het uitzetten en krimpen van dit kunststof bij grotere bakken voorzien van een hangprofiel, waardoor de plaat altijd netjes recht in de bak gemonteerd blijft. Als optie kan de bak worden voorzien van een slagvaste lexan fondplaat en kan de foliebelettering worden uitgevoerd met blokfolie aan de achterzijde van de plaat, waardoor alleen de teksten worden uitgelicht en een fraai "flame-effect" rond de letters ontstaat.

## **HFE: Haco Flame Effect**

Deze speciale folietechniek zowel aan voor- als achterzijde van de opaalwitte tekstplaat [acrylaat of polycarbonaat] geeft 's nachts een speciaal effect. Hierdoor wordt uw belettering extra geaccentueerd en krijgt uw reclame een professionelere uitstraling.

Omdat alleen achter de tekst TL-verlichting hoeft te worden ingebouwd bespaard deze manier van beletteren ook nog eens energiekosten.

## **Achterlijmd acrylaat:**

Een strak omgekante aluminium kast, voorzien van uitgespaarde tekst, voorzien van achtergelijmd lichtdoorlatend acrylaat.

## **Doorgestoken letters:**

Een strak omgekante aluminium kast, met uitgespaarde tekst, voorzien van doorgestoken letters uit bv. 10 of 20 mm. transparant plexiglas voorzien van een toplaag uit bv. folie.